

# Aquastop 70

**Nastro in polipropilene non tessuto di altezza 140 mm con trattamento impermeabile alcali-resistente ad elevata adesione per giunti perimetrali nel sistema AquaExpert 1 da applicare con Nanoflex® No Limits®.**



Aquastop 70 consente di sigillare i giunti perimetrali in modo veloce garantendo impermeabilità e durabilità nel tempo.

## PLUS PRODOTTO

- Ottima elasticità
- Elevata traspirabilità
- Perfettamente applicabile con la gel-membrana impermeabile Nanoflex® No Limits®



## CAMPI D'APPLICAZIONE

### Destinazione d'uso

Balconi, terrazzi e superfici orizzontali esterne di piccole dimensioni che non prevedono giunti di dilatazione e frazionamento nel massetto.

Realizzazione di giunti perimetrali nel sistema AquaExpert 1.

### Non utilizzare

Nei sistemi AquaExpert 2 e 3. Non applicare con adesivi reattivi o contenenti solventi.

## INDICAZIONI D'USO

### Preparazione dei supporti

In generale i supporti devono essere puliti da polvere olii e grassi, asciutti ed esenti da risalite d'umidità, privi di parti friabili o non perfettamente ancorate come residui di cemento, calce e vernici che vanno totalmente asportate.

### Applicazione

Applicare la gel-membrana Nanoflex® No Limits® in prossimità dei giunti a pavimento e a parete per una larghezza di circa 10 centimetri e fissare Aquastop 70 su Nanoflex® No Limits® fresco seguendo il giunto parete-pavimento. Esercitare una forte pressione e lisciare per garantire l'incollaggio totale del nastro evitando la formazione di pieghe. Seguire le operazioni specifiche per la realizzazione ed applicazione degli angoli interni ed esterni.

**Angolo interno:** Tagliare una striscia di Aquastop 70 lunga circa 40 cm ed effettuare un taglio trasversale al centro per metà larghezza. Ripiegare la striscia in modo da ottenere un angolo interno con la sovrapposizione delle due basi. Applicare la gel-membrana Nanoflex® No Limits® in prossimità dell'angolo, a pavimento e a parete, per una larghezza di circa 10 cm e fissare il pezzo speciale realizzato su Nanoflex® No Limits® fresco appena steso. Esercitare una forte pressione e lisciare per garantire l'incollaggio totale di Aquastop 70 evitando al formazione di pieghe del nastro. In fase di impermeabilizzazione del giunto parete-pavimento sovrapporre Aquastop 70 sul pezzo speciale per circa 10 cm.

**Angolo esterno:** Tagliare una striscia di Aquastop 70 lunga circa 40 cm ed effettuare un taglio trasversale al centro per metà larghezza. Ripiegare la striscia in modo da formare un angolo esterno aprendo le basi. Applicare la gel-membrana Nanoflex® No Limits® in prossimità dell'angolo, a pavimento e a parete, per una larghezza di circa 10 cm e fissare il pezzo speciale realizzato su Nanoflex® No Limits® fresco appena steso. Esercitare una forte pressione e lisciare per garantire l'incollaggio totale di Aquastop 70 evitando la formazione di pieghe del nastro. Tagliare una striscia di Aquastop 70 lunga circa 14 cm e ritagliare un quadrato di circa 7 x 7 cm. Fissare il tassello ricavato su Nanoflex® No Limits® fresco appena steso per raccordare il pezzo speciale precedentemente posato. Esercitare una forte pressione e lisciare per garantire l'incollaggio totale del tassello evitando la formazione di pieghe. In fase di impermeabilizzazione del giunto parete pavimento sovrapporre Aquastop 70 sul pezzo speciale per circa 10 cm.

*Per maggiori informazioni, consultare le guide tecniche AquaExpert.*

## ALTRE INDICAZIONI

In caso di supporti in bitume, PVC, legno, policarbonato, vetro, materiale plastico o metallo, utilizzare il nastro adesivo in butile Aquastop BT di Kerakoll Spa.

## VOCE DI CAPITOLATO

*Fornitura e posa in opera di nastro in polipropilene non tessuto alcali-resistente impermeabile ad elevata adesione tipo Aquastop 70 di Kerakoll Spa. Fissare i nastri con gel-membrana impermeabile monocomponente certificato EC 1 R a basse emissioni di sostanze organiche volatili tipo Nanoflex® No Limits® a pavimento e parete. Esercitare una forte pressione e lisciare per garantire l'incollaggio totale del nastro evitando la formazione di pieghe. Curare l'impermeabilizzazione degli angoli esterni ed interni realizzando in opera pezzi speciali di nastro da fissare con l'impermeabilizzante.*

## DATI TECNICI SECONDO NORMA DI QUALITÀ KERAKOLL

Aspetto	tessuto non tessuto in polipropilene
Colore	grigio
Larghezza rotolo	≈ 140 mm
Lunghezza rotolo	≈ 50 m
Spessore totale	≈ 0,37 mm
Peso	≈ 9,8 g/m

## PERFORMANCE

<b>HIGH-TECH</b>		
Carico di rottura longitudinale	140 N / 5 cm	EN 12311-1
Carico di rottura trasversale	95 N / 5 cm	EN 12311-1
Allungamento a rottura longitudinale	≈ 65%	EN 12311-1
Allungamento a rottura trasversale	≈ 65%	EN 12311-1

## AVVERTENZE

- **Prodotto per uso professionale**
- attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- conservare al riparo dal sole
- a posa ultimata proteggere dal sole
- per quanto non previsto consultare il Kerakoll Worldwide Global Service 0536.811.516 – [globalservice@kerakoll.com](mailto:globalservice@kerakoll.com)

I dati relativi alle classificazioni Eco e Bio sono riferiti al GreenBuilding Rating® Manual 2012. Le presenti informazioni sono aggiornate a Marzo 2017; si precisa che esse possono essere soggette ad integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di KERAKOLL SpA; per tali eventuali aggiornamenti, si potrà consultare il sito [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com). KERAKOLL SpA risponde, pertanto, della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

KERAKOLL S.p.a.  
Via dell'Artigianato, 9 - 41049 Sassuolo (MO) Italy  
Tel +39 0536 816 511 - Fax +39 0536 816 581  
[info@kerakoll.com](mailto:info@kerakoll.com) - [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)